



Manual HTML - Aprende a hacer tus páginas web

4. FORMATOS LÓGICOS

Formatos lógicos:

Por [Roberto Sanz](#)

Este tipo de formatos se aplican con el objetivo de definir un tipo de texto (título, cita...) y dan una cierta calidad al formato según este criterio. Aquí tenemos una lista con algunos de ellos:

`<CITE> ... </CITE>`
Texto con formato cita

`<DFN> ... </DFN>`
Texto con formato definición

`<CODE> ... </CODE>`
Texto con formato código

`<KBD> ... </KBD>`
Texto con formato teclado

`<SAMP> ... </SAMP>`
Texto con formato ejemplo

`<VAR> ... </VAR>`
Texto con formato variable

También son frecuentes estos tipos de formatos para definir titulares de diferentes tamaños:

`<H1> ... </H1>`
Titular 1

`<H2> ... </H2>`
Titular 2

`<H3> ... </H3>`
Titular 3

`<H4> ... </H4>`
Titular 4

`<H5> ... </H5>`
Titular 5

`<H6> ... </H6>`
Titular 6

Después de haber leído y realizado los ejercicios en esta sección sabemos un poco más de HTML. Hemos empezado a formatear el texto y hemos introducido el concepto de anidar etiquetas. ¡Sigamos adelante con más formatos!



Como ya hemos comentado anteriormente, el navegador al interpretar el código HTML no respeta los saltos de línea, las tabulaciones ni el insertar más de un espacio en blanco escritos en el editor de texto.

Si deseamos ver el formato tal y como lo escribimos en el editor en cuanto a lo antes mencionado, podemos hacerlo delimitando ese texto con la etiqueta `<PRE>`.

Ejemplo:

```
<PRE>
Texto   preformateado.
</PRE>
```