



Manual HTML - Aprende a hacer tus páginas web

7. TIPOS DE FUENTE

El atributo Color:

Por [Roberto Sanz](#)

El atributo `Face` se utiliza para cambiar el tipo de la fuente. Si no definimos este atributo cada navegador cargara el documento HTML con la fuente que tenga predeterminada, lo mismo pasará si el ordenador en que se visualice la página no contiene el tipo de fuente que definamos en el documento con este atributo.

Ejercicio:

```
<FONT Face="Comic Sans MS" Size="5">Tipos de fuente</FONT>
```

Tipos de fuente

Si no notas diferencia entre este tipo de letra y la del documento es que tu ordenador no contiene el tipo de letra *Comic Sans MS*.

Ejercicio:

```
<FONT Face="Arial,Comic Sans MS" Size="5">Tipos de fuente</FONT>
```

Tipos de fuente

Ejercicio:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Fuentes</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT Color="Red" Size="7" Face="Courier New">
Tipos de fuente
</FONT><BR>
<FONT Color="#33ccaa" Size="5">
Atributo face
</FONT><BR>
<FONT Color="#bb22ff" Size="+3" Face="Comic Sans MS,Arial">
HTML
</FONT><BR>
</BODY>
</HTML>
```

Pasamos el código al bloc de notas y guardamos como ejercicio6.htm. Cargamos la página en el navegador y este debería ser el resultado. Hay que tener en cuenta que algunos tipos de letra puede que no se vean, depende de los tipos que contenga el ordenador.



En el atributo `face` se pueden definir más de un tipo de fuente, con el fin de que si un ordenador no contiene el primer tipo, pruebe con el segundo, tercero...

Cuando se definen varios tipos de fuente y se agrupan en este atributo es conveniente que sean parecidos, para evitar cambios importantes en la estética de la página.

Ejemplo:

```
<FONT face="Arial,
Verdana, Helvetica">...
</FONT>
```



Aversiteras
.COM .INFO

<http://www.aversiteras.com>

© 2009 Aversiteras. All rights reserved.

