



## Manual HTML - Aprende a hacer tus páginas web

### 8. LISTAS ORDENADAS

Las listas son una relación de elementos enumerados. Vamos a contemplar 3 tipos de listas: *listas ordenadas*, listas *no-ordenadas* y listas *de definición*. Estas listas se pueden utilizar por separado o anidadas entre si, como veremos más adelante.

#### Listas ordenadas:

Por [Roberto Sanz](#)

Este tipo de listas se identifican con la etiqueta `<OL>` (Ordered List). Cada ítem de la lista va incluido dentro de las etiquetas `<LI>` (List Item) con el fin de diferenciarlos entre sí correctamente.

**Ejercicio:** Veamos a continuación con un ejercicio un ejemplo de lista ordenada:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Listas ordenadas</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2>
<OL>
<LI>Introducción</LI>
<LI>La Primera Página</LI>
<LI>Escribir texto</LI>
</OL>
</BODY>
</HTML>
```


Guardamos el resultado como ejercicio7.htm y comprobamos el resultado en el navegador.



También podemos modificar valores de las propiedades de estas listas con los siguientes atributos:

a) **start**. Este atributo permite iniciar la lista ordenada en el ítem que convenga al diseñador de la página.

**Ejercicio:** Vamos a modificar el ejercicio7.htm para añadirle este atributo.



Los elementos de una lista pueden tener a su vez varios subelementos. Para conseguir este efecto, solamente hay que anidar las diferentes etiquetas de lista como aprendimos en el tema de [Formatos físicos](#).

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Listas ordenadas</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2>
<OL Start="4">
<LI>Introducción</LI>
<LI>La Primera Página</LI>
<LI>Escribir texto</LI>
</OL>
</BODY>
</HTML>

```

Como podéis observar en el resultado ahora empezamos la lista con el número 4:



b) **Type**. Por defecto las listas ordenadas se ordenan con la numeración común y se inicializan en 1. Con este atributo puedes cambiar la manera de ordenar la lista. **Type** puede tomar los siguientes valores en este tipo de listas:

- 1 numeración común (por defecto)
- I numeración romana en mayúsculas
- i numeración romana en minúsculas
- A letras mayúsculas
- a letras minúsculas

**Ejercicio:** Una vez más usamos el ejercicio7.htm para empezar una lista con números romanos.

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Listas ordenadas</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2>
<OL Type="I">
<LI>Introducción</LI>
<LI>La Primera Página</LI>
<LI>Escribir texto</LI>
</OL>
</BODY>
</HTML>

```

Comprobamos en el navegador el resultado:



**Aversitenteras**  
**.COM .INFO**

<http://www.aversitenteras.com>



Por supuesto los atributos `Start` y `Type` se pueden utilizar a la vez dentro de la etiqueta `<OL>`.



**Aversitenteras**  
**.COM .INFO**

<http://www.aversitenteras.com>

© 2009 Aversitenteras. All rights reserved.

